Приточные теплогенераторы robust® тип Д

robust24.eu

Доступны следующие цвета

Ral 5005	Ral 4006	Ral 1023	Ral 6018	серебрянный	Ral 2004

Теплогенераторы Robust тип Д

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Теплогенератор верхней топки,
- Камера топки с керамической облицовкой,
- Топливо – дрова, брикет, пеллет (опилки, щепа – 20% массы загрузки),
- Воздух, предназначенный для отопления помещения, черпается из нижней части цеха и нагнетается через теплообменник теплогенератора, затем расходится по каналам, транспортирующими воздух – **ITP**.

ВЕРСИИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА ROBUST ТИПА Д

Теплогенераторы производятся мощностью 25 кВт, 35 кВт, 45 кВт, 60 кВт и маркированы как теплогенераторы типа:

Д-25, Д-35, Д-45, Д-60

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Тепло, ощутимое с момента включения теплогенератора,
- Большая экономия расходов на отопление по сравнению с другими решениями,
- Отсутствие установки ЦО, а также потерь в передаче горячего воздуха,
- Компактная, модульная, современная конструкция,
- Простое обслуживание и высокая производительность,
- Большая живучесть оборудования,
- Отсутствие корродирующего фактора в теплообменнике и установке,
- В летний период теплогенератор может работать как **кондиционер**,
- Теплогенератор не требует специального помещения (**котельной**),
- Не требуются специализированные испытания – **Технадзор**.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Управление работой теплогенератора автоматическое. Обслуживание сводится только к загрузке топлива и консервации оборудования.

тел.+48 604 47 62 14
+48 604 47 62 15
факс +48 52 349 46 65
www.robust24.eu
biuro@robust24.eu

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Теплогенератор Robust		Тип	Д-25	Д-35	Д-45	Д-60
Мощность оборудования		кВт	25	35	45	60
Максимальная температура притока воздуха*		°C	80	80	80	80
Дымовой боров		мм × мм	160 × 160	180 × 180	200 × 200	220 × 220
Диаметр дымовой трубы		мм	180	180	200	250
Емкость камеры на топливо		л	45	60	90	120
Количество обогреваемого воздуха		м³/час	800	1000	1200	1400
Диаметр труб, транспортирующих горячий воздух		мм	4 × ∅160	4 × ∅180	3 × ∅220	3 × ∅250
			∅300	∅350	∅400	∅450
Размеры	ширина высота глубина	мм мм мм	710 1416 1160	780 1560 1200	860 1700 1300	980 2000 1650
Масса		кг	400	500	600	750
Высота дымовой трубы		м	6	6	6	6
Требуемая тяга дымовой трубы		Па	30	30	30	30
Двигатель вентилятора газов сгорания**		кВт	0,15	0,15	0,19	1,1
Напряжение питания		В	230	230	230	230
Вспомогательный вентилятор		кВт	0,075	0,075	0,075	0,075
Напряжение питания		В	230	230	230	230

* Температура притока воздуха зависит от калорийности топлива, а также примененного теплообменника.
** Мощность двигателя зависит от диаметра и длины каналов, транспортирующих воздух. В таблице указана максимальная мощность двигателя.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА

величина площади, предназначенной для отопления

Теплогенератор Robust	Тип	Д-25	Д-35	Д-45	Д-60
Площадь	м²	120-170	170-230	230-300	300-400
Кубатура	м³	500	700	900	1200
Потребность в энергии	Вт/м³	50	50	50	50

РАСХОД ТОПЛИВА

Оценочный расход топлива зависит от:

- Внешней температуры,
- Тепловой проницаемости стен здания,
- Частоты открытия ворот,
- Количества воздуха, выкачиваемого из цеха пневматическим транспортом,
- Калорийности топлива.

тел.+48 604 47 62 14 факс +48 52 349 46 65 www.robust24.eu
+48 604 47 62 15 biuro@robust24.eu

ГАРАНТИЯ

- Предоставляем 5-летнюю гарантию на подузлы нашего производства.
- Производитель обязуется выполнять обязанности, следующие из гарантии, в срок:
  - 7 рабочих дней со дня подтверждения доступности (по электронной почте или факсимильной связи) запчасти, необходимой для устранения неисправности на территории Республики Польша,
  - 14 рабочих дней со дня подтверждения доступности (по электронной почте или факсимильной связи) запчасти, необходимой для устранения неисправности на территории ЕС,
  - 28 рабочих дней со дня подтверждения доступности (по электронной почте или факсимильной связи) запчасти, необходимой для устранения неисправности за пределами территории ЕС.

ПРЕЙСКУРАНТ

Для получения информации о ценах просим связаться с нами по телефону:

+48 604 47 62 14

- По желанию клиента платно выполним проект и спецификацию установки разводки воздуха (**ITP**).
- Предлагаем помощь при закупке оснащения (**ITP**), а также консультации при монтаже установки.

тел.+48 604 47 62 14 факс +48 52 349 46 65 www.robust24.eu
+48 604 47 62 15 biuro@robust24.eu