


C001 – Uchwyt do mocowania listwy przypodłogowej



Uchwyt do mocowania listwy przypodłogowej ze spienionego PCV typu **BOLTA, BESTFINISH, DÖLLKEN, KORNER**.

Uchwyt można stosować do listew wykonanych z drewna, MDF i PCV o szerokości rowka montażowego 15 mm.




PRZEKRÓJ LISTWY

- Przy zastosowaniu uchwytu zaleca się wysokość listwy **h** od 40 do 60 mm.
- Szerokość rowka montażowego **a** w listwie powinna wynosić 15 mm.

INSTRUKCJA MONTAŻU LISTWY

- Uchwyty należy rozmieścić wzdłuż ściany w odstępach ok. 40-60 cm.
- Uchwyt przytwierdzamy do ściany za pomocą łącznika rozporowego $\varnothing 6$.
- W celu zamocowania listwy należy przyłożyć ją do uchwytu a następnie docisnąć ją do ściany.



OPAKOWANIA

Opakowanie handlowe zawiera uchwyty oraz łączniki rozporowe ($\varnothing 6/3,5 \times 30$ K) do montażu.

Uwaga

Istnieje możliwość drukowania opakowania handlowego na życzenie odbiorcy przy ilości 5000 kartoników.



PRODUCENCI LISTWY

- BOLTA** – Przedsiębiorstwo LEMAL Sp. z o.o. – Bydgoszcz
BESTFINISH – VOX-CHEMIA Sp. z o.o. – Czerwonak k/Poznania
DÖLLKEN – WEIMAR GmbH - Weimar Niemcy
KORNER – Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. POLI-ECO – Szprotawa